

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.
Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.
При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2811 Блузка с рукавами-летучая мышь и кокеткой

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон. Шифон, шелк.

Другие материалы: клеевая прокладка, 7 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Кокетка – 2 детали
4. Планка – 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Стойка – 2 детали
7. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали
2. Воротник – 1 деталь
3. Стойка – 1 деталь
4. Манжета – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.



2. По верхнему срезу полочки между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку полочки к полочке. Припуск обметать и заутюжить на кокетку.
3. Притачать внешнюю сторону планки к полочке, припуск заутюжить на планку. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, одновременно со срезами рукава. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, обтачать концы и отлет. Припуски в уголках высечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.1 см от края. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними готовый воротник и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Внешнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.
6. Сложить манжету вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Припуски в уголках подрезать, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать манжету к рукаву, совмещая встык боковые стороны манжеты на уровне плечевого шва блузки. Припуски обметать и заутюжить на рукав.
7. Обметать нижний срез изделия. Припуск заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
8. Обметать петли и пришить пуговицы на планке и стойке.

Поздравляем, блузка готова:)