

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2817 Блузка с удлиненным воротником

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана, шелк.

Другие материалы: клеевая прокладка; 9 пуговиц.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см.



### Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Подборт – 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Стойка – 2 детали
7. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Воротник – 1 деталь
3. Стойка – 1 деталь
4. Манжета – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Заложить и закрепить складки на плечевом срезе полочки. Глубины направлены к центру.
3. Сложить подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть подборта на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.
4. Стачать плечевые срезы. Припуск плечевого среза спинки выступает на 1 см. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, обтачать концы и отлет. Припуски в углах высечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними готовый воротник и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Втачать внешнюю стойку в горловину спинки. Припуск внутренней стойки подогнуть внутрь и настрочить в шов втачивания. Открытые припуски стойки подогнуть внутрь и стачать между собой.
7. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от верха до метки разреза. Припуск разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0,3 см. от края. Втачать рукава в пройму. Припуск обметать и

приутюжить. По низу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

8. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Вывернуть манжету на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней стороны манжеты.

9. Обметать нижний срез изделия. Припуск заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

10. Обметать петли и пришить пуговицы на полочках и манжетах. Обметать петлю и пришить пуговицу на стойку.

Поздравляем, блузка готова:)