

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2825 Блузка с двойным воротником

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия и рукава – 2 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник нижний – 4 детали
5. Воротник верхний – 4 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Воротник нижний – 2 детали
2. Воротник верхний – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать средние срезы спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к центру.



3. Обметать внешний срез обтачки спинки. Сложить спинку и обтачку спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Строчку начинают и заканчивают строго у намеченной линии плечевого шва.
4. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины заутюжить вверх.
5. Сложить нижние воротники попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Припуски в углах высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
6. Сложить верхние воротники попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать по отлету. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
7. Наложить нижний воротник на полочку и скрепить по срезу горловины и среднему срезу. Верхний воротник наложить на изнаночную сторону полочки, совместить срезы и притачать. Припуски обметать, отвернуть верхний воротник на лицевую сторону и приутюжить горловину.
8. Обметать по отдельности средние срезы полочки. Стачать средний срез полочки, припуски разутюжить.
9. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой спинки. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
10. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
11. Стачать шов рукава. Припуски обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
12. Припуск низа изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, блузка готова:)