

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2828 Длинное платье-туника с разрезами по бокам

Ткань: мягкий трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава – 2 см. Припуск вдоль боковых разрезов спинки и полочки – 2 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник – 1 деталь



Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
2. Обметать по отдельности боковые срезы. Стачать боковые срезы от проймы до метки, припуски разутюжить, приутюживая разрезы. Проложить вдоль края разреза отделочно-закрепляющую строчку на 0,5 см от края.
3. Стачать воротник в кольцо, сложить вдоль по середине и втачать в горловину, слегка растягивая его. Шов располагается у левого плечевого шва. Припуски обметать и заутюжить на основную деталь.
4. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
5. Припуск подгибки низа и низа рукава обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.
6. Подкроить по косой 4 полоски для завязок шириной 4 см и длиной равной удвоенной длине талии. Заутюжить полоску вдоль по середине лицевой стороной наружу, затем развернуть и заутюжить продольные стороны внутрь, совмещая их у линии середины. Опять заутюжить завязку вдоль по середине и проложить закрепляющую строчку вдоль края.
7. Подложить одну из коротких сторон завязки под разрез у метки талии со стороны спинки и со стороны полочки, настрочить. Свободные концы подвернуть и настрочить, либо оформить оконечниками.

Поздравляем, платье-туника готово:)