

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2844 Блузка-рубашка с защипами

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка, 13 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Воротник – 2 детали
7. Стойка – 2 детали
8. Манжета – 2 детали
9. Обтачка низа спинки – 1 деталь
10. Подборт – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Обтачка низа спинки – 1 деталь
5. Подборт – 2 детали



ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на верхней части спинки, глубины заутюжить к середине. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Правая верхняя часть полочки: Заутюжить полочку внутрь на изнаночную сторону по линиям «край борта» и «край борта потайной планки». Проложить отделочно - закрепляющую строчку по линии «внутренний край планки». Отогнуть внутреннюю часть планки в сторону борта, приутюжить, обметать петли. Левая верхняя часть полочки: К линии «внутренний край планки» добавить припуск 1 см, остальное срезать. Планку заутюжить внутрь на 1 см, а затем по линии «край борта» и проложить отделочную строчку вдоль внутреннего края планки.
4. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки (срез нижней части длиннее на ширину припуска края борта), припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Обметать внешний срез подборта. Сложить нижнюю часть полочки с подбортом лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез подборта, срез борта, нижний срез. Припуски в уголках высечь, вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.
6. Стачать боковые и плечевые срезы (боковые срезы спинки длиннее на ширину припуска), припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, обтачать концы и отлет. Припуски в уголках высечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь, вложить

между ними готовый воротник и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии втачивания воротника. Припуски на закруглениях высечь. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.

8. Верхнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.

9. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль по середине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой. Заложить и закрепить произвольные складки на рукаве.

10. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

11. Сложить деталь манжеты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

12. Обметать внешний срез обтачки низа спинки. Сложить обтачку со спинкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижнюю стороны. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. \

13. Обметать петли на правой полочке. На левой полочке пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

Поздравляем, блузка-рубашка готова:)