

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2851 Блузка с ложным поясом

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка, 11 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа блузки – 2 см.



Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Воротник – 2 детали
7. Стойка – 2 детали
8. Манжета – 2 детали
9. Планка – 2 детали
10. Пояс полочки – 4 детали
11. Пояс спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Планка – 2 детали
5. Пояс полочки – 2 детали
6. Пояс спинки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. По нижнему срезу верхней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Сложить детали пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний и нижний срезы. Вывернуть пояс на лицевую сторону и приутюжить. Наложить пояс на спинку и скрепить по боковым срезам.
4. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Сложить детали пояса попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний и нижний срезы. Вывернуть пояс на лицевую сторону и приутюжить. Наложить пояс на полочку и скрепить по боковому и среднему срезам.
6. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Притачать планку к лицевой стороне полочки, припуски заутюжить на планку. Отвернуть планку на изнаночную сторону по линии борта и

приутюжить сгиб. Подогнуть внутренний срез планки и настрочить в шов притачивания.

8. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, обтачать концы и отлет. Припуски в уголках высечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними готовый воротник и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии втачивания воротника. Припуски на закруглениях высечь. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.

9. Верхнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.

10. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0,3 см от края. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

11. Сложить деталь манжеты вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

12. Припуск подгибки низа обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

13. Обметать петли на правой полочке. На левой полочке пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах и стойке.

Поздравляем, блузка готова:)