

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4088 Туника со складками

Ткань: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон (джерси).

РАСКРОЙ:

Все швы – 0,8 см. Припуск по низу изделия и низу рукава – 1,5 см.



Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Кокетка полочки – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник – 1 деталь
5. Спинка – 1 деталь со сгибом
6. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Боковая часть полочки – 2 детали

Внимание! Перед началом работы проверьте, чтобы в стачанный в кольцо воротник проходила голова.

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. Притачать боковые части полочки к центральной. Шов обметать и приутюжить.
2. По верхнему срезу центральной части полочки заложить по разметке мягкие складки. Глубины направлены к боковому шву. Скрепить складки. Притачать кокетку полочки к основной детали. Шов заутюжить вверх.
3. Притачать кокетку спинки к основной детали. Шов заутюжить вверх.
4. Стачать плечевые срезы спинки и полочки. Швы заутюжить на спинку.
5. Стачать воротник в кольцо. Воротник вывернуть и приутюжить. Сложить воротник пополам, изнаночной стороной внутрь. Втачать воротник в горловину, совмещая надсечки и растягивая срез воротника. Шов воротника располагается у левого плечевого шва. Шов втачивания воротника приутюжить.
6. Втачать рукава в открытую пройму, совмещая надсечки. Швы приутюжить.
7. Стачать шов рукава, одновременно стачивая боковой шов. Швы приутюжить.
8. Обметать нижний срез изделия, нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

Поздравляем, туника готова:)