

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4093 Туника с воротником хомут

Ткань: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

РАСКРОЙ:

Все швы – 0,7 см. Припуск по низу изделия и низу рукава – 1,5 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. Стачать вытачки на полочке, глубины заутюжить вверх.
2. По горловине полочки заложить по разметке мягкие складки. Глубины направлены к боковому срезу. Скрепить складки.
3. Стачать плечевые срезы спинки и полочки. Швы заутюжить на спинку.
4. Стачать воротник в кольцо, припуски приутюжить. Втачать внутренний срез воротника в горловину, совмещая надсечки и растягивая срез воротника. Шов воротника располагается у левого плечевого шва. Шов втачивания воротника приутюжить.
5. Втачать рукава в открытую пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить.
6. Стачать срез рукава, одновременно стачивая боковой срез. Припуски приутюжить.
7. Обметать нижний срез изделия, нижний срез рукава и внешний срез воротника. Отгнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

Поздравляем, туника готова:)