

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4237 Свитер с драпированным воротником

Ткань: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

РАСКРОЙ:

Все швы – 0,8 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник – 1 деталь
5. Нижняя планка – 1 деталь
6. Манжета – 2 детали



Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой.

ПОШИВ:

1. Стачать плечевые и боковые срезы спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить на спинку.
2. Стачать шов рукава. Швы обметать и заутюжить. Стачать манжету в кольцо. Сложить вдоль пополам и притачать к рукаву. Припуски обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Швы обметать и приутюжить.
- 3 Стачать планку в кольцо. Сложить вдоль пополам и притачать к низу изделия. Припуски обметать.
4. Стачать воротник в кольцо. Воротник вывернуть и приутюжить. Сложить воротник пополам, изнаночной стороной внутрь. Притачать воротник к горловине, совмещая надсечки. Шов воротника располагается у левого плечевого шва. Шов втачивания воротника обметать и приутюжить.

Поздравляем, свитер готов:)