

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4328 Куртка-жакет двубортная

Ткань: костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; подкладка; 4 пуговицы ; подплечники; подокатники.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 3 см.



Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Центральная часть спинки – 2 детали

4. Боковая часть спинки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали

Внимание: детали полочки и спинки из подкладки кроются по лекалам верха с вычетом ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

Из клеевой: центральная часть полочки, подборт, обтачка горловины спинки, подгибка низа и низа рукава.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. На центральной части спинки стачать и заутюжить вытачки к середине. Стачать и заутюжить вверх вытачки на центральной части полочки. Стачать и разутюжить рельефные швы на полочке и на спинке. Стачать и разутюжить средний шов спинки.

3. Стачать и разутюжить боковые срезы жакета. Стачать плечевые срезы, в уголке у горловины рассечь, припуски разутюжить. Стачать срез воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину спинки, припуски разутюжить.

4. Стачать, рассечь в уголке и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Стачать срез воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину обтачки, припуски разутюжить.

5. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз,

сколоть булавками и обтачать вкруговую борт и отлет воротника. Обтачать нижние углы борта. Подрезать швы в углах. Борта вывернуть, швы выправить, приутюжить. Заутюжить низ изделия.

6. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.

7. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат. Втачать подплечники и подокатники.

8. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава.

9. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника скрепить близко к швам. Притачать подкладку к низу жакета и к низу рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

10. По разметке обметать петли на обеих полочках. На левой полочке пришить декоративную пуговицу. На правой полочке пришить: с лицевой стороны – декоративную пуговицу, а с изнаночной стороны – внутреннюю пуговицу.

Поздравляем, куртка-жакет готова:)