

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

### **4483 Пальто с асимметричным воротником**

Ткань: пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 5 пуговиц; подкладка; подплечники.

#### **РАСКРОЙ:**

Припуск на подгибку низа изделия – 3,5 см, на подгибку рукава – 3 см, по срезам мешковин и листочки – 2 см. Остальные швы – 1 см.

#### **Из основной ткани:**

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Подборт – 2 детали
5. Листочка – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Воротник – 2 детали
8. Пояс – 1 деталь
9. Крылышко – 2 детали

#### **Из подкладочной ткани:**

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 2 детали



3. Подкладка рукава – 2 детали
4. Малая мешковина кармана – 2 детали
5. Большая мешковина кармана – 2 детали

Из клеевой: подборт, листочка, обтачка горловины спинки, верхний воротник.

Детали кроя спинки кроются по лекалам верха за вычетом ширины обтачки горловины и плюс крылышко.

#### ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, обтачку горловины спинки, верхний воротник, срез проймы на полочке и на спинке и крылышке.

Продублировать место расположения кармана на полочке.

2. На деталях спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть спинки заутюжить по линии сгиба шлицы. Детали совместить по среднему шву. Стачать средний срез спинки и угол шлицы, не доходя до вертикального среза шлицы 1 см. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их по лицевой стороне машинной строчкой.

3. Стачать и заутюжить вытачки на полочке. Глубины заутюжить вниз.

4. Наметить место расположения кармана. Заутюжить листочку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. На внутреннюю сторону листочки настрочить малую мешковину. Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. Притачать большую мешковину к полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы мешковин.

5. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы. Пришить крылышко к спинке и полочке. Припуск заутюжить на крылышко.
6. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Швы разутюжить.
7. Наложить подборта и обтачку лицевой стороной вниз на лицевую сторону пальто и обтачать борта подбортами.
8. Детали воротника сложить вместе лицевой стороной внутрь. Обтачать отлет и концы воротника. Воротник вывернуть и приутюжить. Втачать нижний воротник в горловину спинки и полочки.
9. Втачать верхний воротник в горловину обтачки и подборта. Шов разутюжить. Скрепить припуски втачивания воротников близко к швам.
10. Стачать шов рукава. Припуск разутюжить. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники.
11. Обметать и заутюжить припуск на подгибку низа изделия.
12. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава.
13. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Притачать подкладку к низу рукава. Около шлицы подкладку разрезать и скрепить со срезами шлицы. Притачать подкладку к низу изделия.
14. Сложить пояс вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя отверстие. Вывернуть пояс через отверстие и зашить его. Проложить отделочную строчку по контуру на 0,5 см от края.
15. На правой полочке обметать петли. В соответствии им пришить пуговицы. Поздравляем, пальто готово:)