

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4491 Пальто-накидка с капюшоном

Ткань: мягкие пластичные пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: крючок-застежка, декоративный кант, косая бейка, подкладочная ткань, клеевая прокладка. Длина канта и бейки указана на лекале полочки.



РАСКРОЙ:

Припуск подкладки кармана и листочки – 2 см. Остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Манжета – 2 детали
5. Капюшон – 2 детали
6. Окантовка – 2 детали
7. Листочка – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Большая мешковина – 2 детали
2. Малая мешковина – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Листочка – 2 детали

ПОШИВ:

1. Стачать вытачку на детали полочки. Глубину заутюжить вниз.
2. Продублировать клеевой прокладкой листочки. Наметить место расположения кармана. Продублировать вход в карман. Заутюжить листочку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. На внутреннюю сторону листочки настрочить малую мешковину.
3. Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. Притачать большую мешковину к полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать и обметать срезы мешковин.
4. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
5. Стачать плечевые срезы пальто. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Стачать срез капюшона. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону. Втачать капюшон в горловину. Припуск обметать.
7. Стачать вытачки на манжете рукава. Глубины срезать оверлоком. Притачать манжету к рукаву. Припуск обметать и заутюжить на рукав. Втачать рукава в

пройму. Припуск обметать.

8. Стачать боковой срез одновременно со срезом рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку.

9. Настрочить декоративный кант по контуру пальто. Стачать срезы окантовки, чтобы получилось кольцо. Сложить вдоль посередине и приутюжить. Наложить на лицевую сторону пальто и притачать по контуру. Косую бейку разложить на две стороны и наложить на шов. Притачать косую бейку. Отвернуть припуск шва и косую бейку в сторону основной детали и настрочить, закрывая припуск.

10. Пришить крючок-застежку у крестообразной метки.

Поздравляем, пальто готово:)