

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4539 Блузка с гипюровыми рукавами

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон, гипюр.

Другие материалы: клеевая прокладка, потайная молния, 2 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по низу изделия и низу рукава – 1,5 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 4 детали
4. Обтачка горловины полочки – 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Рукав спинки – 2 детали
2. Рукав полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки горловины спинки и полочки.
 2. Обметать по отдельности средний срез спинки. Стачать срез от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать молнию.
 3. Обметать по отдельности средний срез полочки. Стачать срез от метки разреза до низа, припуски разутюжить. Проложить строчку вдоль разреза на 0,3 см от края. Заложить складки на горловине и скрепить их.
 4. Притачать рукав спинки к спинке, припуски заутюжить на рукав, обметать. Притачать рукав полочки к полочке, припуски заутюжить на рукав, обметать. Стачать верхние срезы рукавов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
 5. Стачать боковые срезы, одновременно с нижним срезом рукава. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
 6. Подкроить по косой полосу шириной 2,5 см и длиной 10 см. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Нарезать петли. Длина одной петли примерно 4 см.
 7. Стачать плечевые срезы внешних и внутренних обтачек горловины, припуски разутюжить. Сложить обтачки лицом к лицу и обтачать срез горловины и концы, вкладывая петли с правой стороны. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю обтачку к срезу горловины, припуски заутюжить на обтачку. Нижний срез внутренней обтачки заутюжить на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания внешней обтачки.
 8. Обметать нижний срез блузки и низ рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
- Поздравляем, блузка готова:)