

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4548 Блузка с мелкими складками и рукавами-тюльпанами

Ткань: шелковые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: 1 пуговица.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 1,2 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали



ПОШИВ:

1. Заложить и закрепить складки на горловине полочки (глубины направлены к середине).
2. Выполнить разрез на спинке по намеченной линии. Подкроить косую бейку

из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза + 4 см. Сложить бейку вдоль пополам и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез косой бейкой.

3. Стачать боковые и плечевые срезы блузки, припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Подкроить по косой полосу шириной 3 см и длиной 5 см. Сложить полосу вдоль пополам и проложить строчку на 0,3 от сгиба. Припуски подрезать и вывернуть деталь на лицевую сторону. Отрегулировать длину петли.

5. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь, вкладывая петлю. Шов приутюжить.

6. Стачать срез рукава, припуск заутюжить и обметать. Нижний срез рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. По верхнему срезу рукава проложить строчку со слабо затянутой нитью и собрать сборку. Наложить заднюю часть рукава на переднюю и скрепить по верхнему срезу.

7. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

8. Нижние срезы изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

9. Пришить пуговицу.

Поздравляем, блузка готова:)