

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4581 Блузка с рукавом на сборке

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 9 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа блузки – 2 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Подборт – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Манжета – 2 детали
6. Пояс – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь



Из клеевой:

1. Подборт – 2 детали
2. Манжета – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевым флизелином подборта, манжеты и обтачку горловины спинки.
2. Пояс сложить вдоль пополам и обтачать две длинные и короткую сторону. Вывернуть пояс и приутюжить.
3. Стачать вытачки на полочке, глубины заутюжить вверх.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, вставляя пояс, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать плечевые срезы подборта и обтачки горловины. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить подборта на полочку и обтачать вдоль бортов и по горловине.
6. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль пополам и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.
7. Стачать шов рукава. Припуск заутюжить на спинку и обметать. Заложить по окату встречную складку.
8. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

9. Манжету сложить вдоль по середине, лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны и уступ. Строчку начинать строго у размеченной линии притачивания манжеты к рукаву. У метки припуски рассечь, манжету вывернуть и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к низу рукава. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настрочить в шов притачивания.

10. Припуск подгибки низа блузки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Обметать петли на борте и манжетах. На левую полочку пришить пуговицы соответственно петлям. Пришить пуговицы на манжетах.

Поздравляем, рукав готов:)