

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4623 Двухцветная туника с кокеткой

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон двух цветов.

Другие материалы: пуговица.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск подгибки низа рукава – 1,5 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь
3. Кокетка спинки – 1 деталь
4. Обтачка полочки – 1 деталь
5. Обтачка спинки – 1 деталь

Из основной ткани 1:

1. Рукав – 2 детали
2. Кокетка полочки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх.



2. Подкроить по косой полосу шириной 2,5 см и длиной 5 см для навесной петли. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.
3. Выполнить разрез на спинке от верха до метки. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине разреза + 4 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Обтачать разрез спинки, вкладывая петлю.
4. Притачать кокетку полочки к полочке. Припуск обметать и заутюжить вверх.
5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Обтачать срез горловины.
7. Рассечь боковые припуски у метки. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Верхний срез обтачки подогнуть внутрь и настрочить. Наложить обтачку на полочку лицевой стороной на лицевую и обтачать нижний срез. Припуски подрезать. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь внешний срез обтачки и настрочить. Аналогично обработать спинку.
8. Стачать срез рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать. Обметать нижний срез рукава, припуск заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. Пришить пуговицу.

Поздравляем, туника готова:)