

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

### **4656 Топ с кружевом на плечах и складками**

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон, кружевное полотно.

Другие материалы: косая бейка.

#### **РАСКРОЙ:**

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 1,5 см; на подгибку низа рукава – 1,2 см.

#### **Из основной ткани:**

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом

#### **Из кружевного полотна:**

1. Рукав – 2 детали

#### **ПОШИВ:**

1. Заложить и закрепить складки на горловине полочки (глубины направлены от середины).



2. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
3. Притачать рукав к спинке и полочке, припуски заутюжить на рукав, обметать.
4. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
5. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине нижней части проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.
7. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, топ готов:)