

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4669 Асимметричная блуза

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон, например, лен.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Нижние срезы блузки и рукава – 1,5 см.



Из основной ткани:

1. Верхняя спинка – 1 деталь
2. Нижняя спинка – 1 деталь
3. Верхняя полочка – 1 деталь
4. Нижняя полочка – 1 деталь
5. Рукав – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Стачать вытачки на верхней и нижней полочках, глубины заутюжить вверх.

2. Стачать плечевые срезы внутренних деталей. Припуски разутюжить.

Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и

обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Стачать, обметать и заутюжить на спинку боковые срезы.

3. Стачать плечевые и боковые срезы верхних частей. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукав. Припуск обметать.

4. Наложить верхнюю часть блузки на нижнюю и обтачать горловину. Припуски на закруглениях рассечь, отвернуть нижнюю часть на изнаночную сторону и приутюжить горловину.

5. Обметать нижние срезы блузки и рукава. Припуски подогнуть внутрь и настрочить. Скрепить части по боковым швам вручную.

Поздравляем, блуза готова:)