

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 4715 Блузка с воротником-шалью и складками

Ткань: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: подкладка, плотный флизелин.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 0,7 см. Припуск по низу изделия – 2 см, припуск по низу рукава – 1,2 см.



### Из трикотажа:

1. Спинка – 2 детали
2. Верхняя левая часть полочки – 1 деталь
3. Верхняя правая часть полочки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь
5. Левая часть воротника – 2 детали
6. Правая часть воротника – 2 детали
7. Рукав – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Левая часть воротника – 1 деталь
2. Правая часть воротника – 1 деталь

**Совет:** детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

**ПОШИВ:**

1. Продублировать детали воротника клеевой прокладкой.
2. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Стачать нагрудную вытачку на верхней левой части полочки, глубину срезать оверлоком. Заложить и застрочить по разметке складки на верхней правой части полочки (глубины направлены к боковому шву).
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать попарно детали воротника. Сложить воротник лицевыми сторонами внутрь и обтачать по отлету. Вывернуть воротник на лицевую сторону, приутюжить.
6. Сложить воротник с изнаночной стороной блузки и притачать левую часть по срезу горловины до середины спинки, припуски обметать. Отогнуть левый конец на лицевую сторону и закрепить со средним срезом полочки. Вложить левую сторону полочки между правой полочкой и воротником и стачать оставшуюся часть шва притачивания воротника от середины спинки до талии. Припуски обметать.

7. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вниз и обметать.

8. Низ рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Втачать рукав в открытую пройму, припуски приутюжить и обметать.

9. Стачать срезы рукава одновременно с боковыми срезами, припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

11. Пришить декоративные пуговицы на верхнюю правую часть полочки.

Поздравляем, блузка готова:)