

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4734 4734 Туника с контрастной отделкой

Ткань: трикотаж малой степени растяжения из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: косая бейка контрастного цвета (примерная длина указана на лекале рукава).

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск подгибки низа изделия, низа рукава, горловины спинки и полочки, верхнего среза кармана – 0 см.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Спинка – 2 детали
3. Планка спинки – 2 детали
4. Кокетка полочки – 1 деталь
5. Полочка – 2 детали
6. Планка полочки – 2 детали
7. Карман – 2 детали
8. Верхняя часть рукава – 2 детали
9. Задняя часть рукава – 2 детали
10. Передняя часть рукава – 2 детали



ПОШИВ:

1. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Стачать средний шов планки спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Притачать кокетку спинки к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать планку спинки к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать. Бейку наложить на швы стачивания и настрочить.
2. Стачать средний шов полочки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Стачать средний шов планки полочки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Притачать кокетку полочки к полочке, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать планку полочки к полочке, припуски заутюжить вверх и обметать. Бейку наложить на швы стачивания и настрочить.
3. Окантовать верхний срез кармана косой бейкой. Стороны кармана обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Настрочить карманы на полочку по разметке.
4. Стачать правый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать. Окантовать горловину косой бейкой. Стачать левый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать верхний срез рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Притачать к рукаву верхнюю часть, припуски заутюжить вверх и обметать. Бейку наложить на швы стачивания и настрочить.
7. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
8. Окантовать низ изделия и низ рукава косой бейкой.

Поздравляем, туника готова:)