

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

### **4738 Блузка-рубашка со складкой на спине**

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон, сорочечные ткани.

Другие материалы: клеевая прокладка; 2 пуговицы.

#### **РАСКРОЙ:**

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 1,5 см.

#### **Из основной ткани:**

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Полочка – 1 деталь
4. Планка – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Стойка – 2 детали
7. Манжета – 2 детали



Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали
2. Стойка – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Заложить и закрепить на спинке встречную складку. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Стачать вытачки на полочке, глубины заутюжить вверх.
4. Заутюжить планки вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать планки к полочке по длинному срезу, не доходя до низа на 1 см. Припуск полочки рассечь в уголках, не доходя до строчки на 1 мм. Концы планок заправить внутрь и стачать, закрепляя нижний срез. Припуски обметать.
5. Стачать плечевые срезы блузки, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему срезу, начиная и заканчивая строчку точно у линии втачивания стойки. Вывернуть стойку на лицевую сторону, приутюжить.
7. Внешнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.
8. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза + 4 см. Сложить бейку вдоль пополам и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.
9. Втачать рукава в открытые проймы. Припуски швов обметать. Стачать срезы

рукава одним швом с боковым срезом. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Манжету сложить вдоль по середине, лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Строчку начинать строго у размеченной линии притачивания манжеты к рукаву. Манжету вывернуть и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к низу рукава. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настрочить в шов притачивания.

11. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

12. На манжетах обметать петли и пришить пуговицы.

Поздравляем, блузка-рубашка готова:)