

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 4747 Платье с расклешенной юбкой

Ткань: тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 5 пуговиц; 1 кнопка.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа платья – 2 см.

### Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Пояс спинки – 1 деталь
4. Юбка спинки – 1 деталь со сгибом
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Боковая часть полочки – 2 детали
7. Пояс полочки правый – 1 деталь
8. Пояс полочки левый – 1 деталь
9. Пояс полочки внутренний – 1 деталь



10. Юбка полочки правая – 1 деталь
11. Юбка полочки левая – 1 деталь
12. Воротник – 2 детали
13. Лацкан – 4 детали
14. Подборт- 2 детали
15. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
16. Верхняя часть рукава – 2 детали
17. Нижняя часть рукава – 2 детали
18. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Лацкан – 2 детали
3. Подборт- 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Манжета – 2 детали

**ПОШИВ:**

1. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.
2. Притачать пояс спинки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать. Притачать юбку спинки к поясу, припуски заутюжить на пояс и обметать.
3. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Сложить детали воротника изнаночными сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Швы в углах подрезать, на закруглениях рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.

6. Сложить детали лацкана изнаночными сторонами внутрь и обтачать по внешнему срезу. Швы в углах подрезать, на закруглениях рассечь. Лацкан вывернуть, выправить и приутюжить.
7. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуск разутюжить. Обметать внешний срез.
8. Подборт сложить с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать вдоль борта, вкладывая между деталями воротник и лацканы. Борта вывернуть на лицевую сторону, выправить и приутюжить.
9. Подкроить по косой полосу шириной 3 см и длиной 15 см. Сложить полосу вдоль пополам и проложить строчку на 0,3 от сгиба. Припуски подрезать и вывернуть деталь на лицевую сторону. Разрезать рулик на три части, отрегулировать длину петли.
10. Стачать правую часть пояса полочки с внутренним поясом, вкладывая руликовые петли, припуски приутюжить и обметать. Стачать правую юбку с поясом, припуски заутюжить на пояс и обметать. Стачать левую юбку с поясом, припуски заутюжить на пояс и обметать. Стачать средний шов юбки полочки, припуски разутюжить и обметать.
11. Притачать правую верхнюю часть полочки к поясу, припуски заутюжить на пояс и обметать. Притачать левую верхнюю часть полочки к поясу, припуски заутюжить на пояс и обметать. Не обработанный припуск пояса полочки заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
12. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
13. Стачать и разутюжить локтевой и передний шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат.
14. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать

концы от сгиба до метки. Припуски в уголке высечь, у метки рассечь. Манжету сложить в кольцо и стачать участки от метки до среза. Вывернуть манжету на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Сложить манжету с изнаночной стороной рукава, совместить шов на манжете с меткой и притачать к нижнему срезу, припуски приутюжить и обметать. Отвернуть манжету на лицевую сторону.

15. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

16. Пришить пуговицы соответственно навесным петлям. Пришить внутреннюю кнопку. Пришить пуговицы на воротник, скрепляя его в платье.

Поздравляем, платье готово:)