

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4764 Блузка-рубашка с кокеткой

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевой флизелин, пуговицы – 10 шт.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 1,5 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки – 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки – 2 детали
4. Полочка – 2 детали
5. Кокетка полочки – 2 детали
6. Обтачка горловины полочки – 4 детали
7. Планка полочки – 2 детали
8. Рукав – 2 детали
9. Манжета – 2 детали

10. Карман — 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 4 детали
3. Планка полочки – 2 детали
4. Манжета – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. По верхнему срезу спинки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить на кокетку и обметать. Притачать кокетку к полочке, припуски заутюжить на кокетку и обметать.
3. Верхний припуск кармана заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем по линии разметки и настрочить. Заутюжить боковые и нижние припуски кармана на изнаночную сторону. Наложить карман на левую полочку согласно разметке и настрочить.
4. Планки заутюжить вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать внешний срез планки к полочке. Шов заутюжить в сторону планки. Внутренний срез планки подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Сложить внешнюю и внутреннюю обтачку лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассесть. Готовую обтачку вывернуть и приутюжить.

7. Внешнюю обтачку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней обтачки и настрочить в шов втачивания.
8. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль пополам и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.
9. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
10. Манжету сложить вдоль по середине, лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Строчку начинать строго у размеченной линии притачивания манжеты к рукаву. Манжету вывернуть и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к низу рукава. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настрочить в шов притачивания.
11. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
12. На правой полочке обметать петли, на левой – пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

Поздравляем, блузка готова:)