

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 4802 Блузка-рубашка с кружевной вставкой

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон; кружевное полотно.

Другие материалы: клеевой флизелин; 8 пуговиц.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск подгибки низа изделия и низа рукава – 2 см.



### Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Вставка\_2 – 2 детали
4. Обтачка горловины – 2 детали
5. Планка – 4 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Пата рукава – 2 детали

Из кружевного полотна:

1. Вставка\_1 – 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка горловины – 1 деталь
2. Планка – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Детали обтачки горловины сложить лицом к лицу и обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь. Готовую обтачку вывернуть и приутюжить.
3. Стачать талиевые и плечевые вытачки на спинке, заутюжить глубины к середине. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
4. Заложить и застрочить складки на вставке\_2. Стачать вставку\_1 и вставку\_2, припуски заутюжить вниз и обметать. По верхнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать вставку к полочке, рассекая ее в уголке, припуски заутюжить на полочку и обметать.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить попарно детали планок и обтачать внешний срез. Вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю планку к полочке, припуски заутюжить на планку. Срез внутренней планки подогнуть и настрочить в шов притачивания.
7. Верхнюю обтачку втачать в горловину, заутюжить припуски на обтачку.

Подвернуть открытый срез нижней обтачки и настрочить в шов втачивания верхней обтачки.

8. Сложить паты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Вывернуть на лицевую сторону, подрезая припуски в уголках, выправить и приутюжить. Обметать открытый короткий срез. Настрочить паты по разметке на изнаночную сторону рукавов.

9. Стачать срезы рукава, заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

10. Низ изделия дважды заутюжить на изнаночную сторону на 1 см и настрочить. Низ рукава подогнуть дважды на 1 см, приутюжить и настрочить.

11. На правой полочке обметать петли, на левой - пришить пуговицы. Обметать петли на патах, на рукавах пришить пуговицы.

Поздравляем, блузка-рубашка готова:)