

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4868 Платье с асимметричным украшением

Ткань: трикотаж малой степени растяжимости или плательные ткани с добавлением эластана из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

Другие материалы: потайная молния, клеевая прокладка, 8 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. рипуск вдоль разреза – 2 см; припуск на подгибку низа платья – 3 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Правая часть полочки – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Левая часть полочки – 1 деталь

2. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой манжеты.
2. Стачать вытачки на деталях спинки, припуски заутюжить к середине.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до метки разреза. Припуски разутюжить. Втачать молнию. Настрочить припуски вдоль разреза на 0,2 см.
4. Стачать вытачку на правой части полочки. Заутюжить глубину вверх. Стачать рельефный срез полочки, припуск заутюжить к середине и обметать.
5. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 5 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Припуски надсечь. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
6. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
7. Стачать шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат, припуски приутюжить, обметать.
8. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Вывернуть манжету на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Наложить концы манжеты друг на друга, совмещая метки.

Притачать манжету к нижнему срезу рукава, припуски заутюжить на рукав, обметать. Настрочить припуски на основное изделие швом 0,5 см.

9. Припуск подгибки низа платья заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

10. Пришить пуговицы согласно меткам.

Поздравляем, платье готово:)