

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4892 Трикотажная блузка-рубашка с кружевом

Ткань: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон; трикотажное кружевное полотно.

Другие материалы: трикотажный клеевой флизелин; 8 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 1,5 см.



Из основной ткани:

1. Боковая часть спинки – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Кокетка спинки – 1 деталь
4. Обтачка горловины – 2 детали
5. Планка – 4 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Пата рукава – 2 детали

Из кружевного полотна:

1. Кокетка полочки – 2 детали
2. Центральная часть спинки – 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка горловины – 1 деталь
2. Планка – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Детали обтачки горловины сложить лицом к лицу и обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь. Готовую обтачку вывернуть и приутюжить.
3. Стачать рельефные срезы на спинке, припуски обметать и заутюжить к середине. Притачать кокетку к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх.
4. По верхнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к полочке, припуски заутюжить на кокетку и обметать.
5. Сложить попарно детали планок и обтачать внешний срез. Вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю планку к полочке, припуски заутюжить на планку. Срез внутренней планки подогнуть и настроить в шов притачивания.
6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Верхнюю обтачку втачать в горловину, заутюжить припуски на обтачку. Подвернуть открытый срез нижней обтачки и настроить в шов втачивания

верхней обтачки.

8. Сложить паты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Вывернуть на лицевую сторону, подрезая припуски в уголках, выправить и приутюжить. Обметать открытый короткий срез. Настрочить паты по разметке на изнаночную сторону рукавов.

9. Стачать срезы рукава, заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

10. Низ изделия и рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

11. На правой полочке обметать петли, на левой – пришить пуговицы. Обметать петли на патах, на рукавах пришить пуговицы.

Поздравляем, блузка-рубашка готова:)