

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

### **4946 Расклешенная двухслойная туника**

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

Другие материалы: 4 пуговицы.

#### **РАСКРОЙ:**

Припуск на подгибку низа спинки, внешней части полочки и низа рукава – 0 см; припуск на подгибку низа внутренней части полочки – 2 см. Остальные припуски – 1 см.



#### **Из основной ткани:**

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Внешняя часть полочки – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали

#### **Из отделочной ткани:**

1. Внутренняя часть полочки – 1 деталь со сгибом

## ПОШИВ:

1. Сложить деталь внешней части полочки изнаночной стороной внутрь по линии «стиб складки» и застрочить по намеченной линии. Приутюжить складку, направляя стиб к левому боковому шву.
2. Нижний срез внутренней части полочки заутюжить на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.
3. Наложить внешнюю часть полочки на внутреннюю часть, скрепить по срезам и обрабатывать далее, как одну деталь.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Подкроить из основной ткани косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Припуски рассечь. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
6. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припуски приутюжить, обметать.
7. Подкроить из отделочной ткани косую бейку шириной 4 см (примерная длина указана на лекале рукава). Бейку сложить вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Затем развернуть, подвернуть длинные края внутрь и приутюжить. Окантовать нижний срез изделия и низ рукавов.
8. Пришить по разметке пуговицы на внешней части полочки.

Поздравляем, туника готова:)