

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

### **4976 Блузка с декоративной обтачкой**

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка, 5 пуговиц.

#### **РАСКРОЙ:**

Припуск нижнего среза изделия и рукава – 2,5 см, остальные швы – 1 см.



#### **Из основной ткани:**

1. Обтачка спинки – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Полочка – 1 деталь со сгибом
4. Обтачка полочки – 4 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Пата рукава – 2 детали

#### **Из клеевой прокладки:**

1. Обтачка спинки – 1 деталь
2. Обтачка полочки – 2 детали

## ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки.
2. Стачать плечевые срезы обтачек спинки и полочки, припуски разутюжить. Сложить обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Наложить правую сторону обтачки на левую и скрепить по припускам.
3. Вдоль выреза полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
4. Стачать боковые и плечевые срезы изделия, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Втачать обтачку в горловину изделия, припуски приутюжить и обметать.
6. Сложить паты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Вывернуть на лицевую сторону, подрезая припуски в уголках, выправить и приутюжить. Обметать открытый короткий срез. Настрочить паты по разметке на изнаночную сторону рукавов.
7. Стачать срезы рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в пройму, припуски приутюжить и обметать.
8. Нижний срез изделия и рукава заутюжить на 1 см на изнаночную сторону, затем еще на 1,5 см и настрочить.
9. Пришить пуговицы на обтачке полочки. Обметать петли на патах, на рукавах пришить пуговицы.

Поздравляем, блуза готова:)