

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

### 4981 Пальто укороченное с кулиской

Ткань: пальтовая ткань из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; подкладка; 3 кнопки; 2 люверса; 2 наконечника; шнурок.



#### РАСКРОЙ:

Верхний срез кармана – 3 см, припуск на подгибку низа – 3 см, остальные швы – 1 см.

#### Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Нижний воротник – 1 деталь
4. Верхний воротник – 1 деталь
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Рукав – 2 детали
8. Карман – 2 детали
9. Кулилка – 1 деталь

#### Из подкладочной ткани:

1. Полочка – 2 детали

2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали

Из клеевой:

1. Полочка – 2 детали
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Верхний воротник – 1 деталь

**Внимание:** детали спинки, полочки и рукава из подкладки кроются по лекалам верха за вычетом ширины обтачки горловины спинки, подборта и манжеты соответственно.

**ПОШИВ:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. На полочке вдоль линии перегиба лацкана проложить долевик шириной 1 см (из клеевой).
2. На полочке стачать вытачки. Глубину срезать и заутюжить к центру.
3. Обметать верхний срез кармана, припуск подогнуть внутрь и настрочить. Заутюжить боковые и нижний припуски кармана внутрь. Наложить карман на полочку согласно меткам и настрочить по боковым и нижнему срезу. Нет разметки кармана на полочке.
4. Стачать и разутюжить плечевые срезы пальто. Притачать рукава. Припуски разутюжить.
5. Стачать боковой шов одновременно со швом рукава. Припуск заутюжить на спинку. Стачать шов манжеты, припуски разутюжить. Сложить манжету с рукавом лицевыми сторонами внутрь и притачать. Отвернуть манжету на изнаночную сторону.
6. Пробить люверсы на полочке. Наложить кулиску лицевой стороной вниз на

изнаночную сторону пальто и настрочить вдоль длинных срезов.

7. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.

8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. На правый подборт пришить кнопки.

9. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы в углах. Припуск на шов обтачивания борта настрочить: на участке застежки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть, швы выправить. Притачать подкладку к низу манжеты.

10. Втачать нижний воротник в горловину пальто, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

11. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в левом рукаве.

12. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов, обтачке горловины спинки и низу пальто.

13. Вывернуть пальто через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в подкладке рукава.

14. На левой полочке пришить кнопки. Продеть шнур в кулиску, закрепить блочки на концах шнура. Отвернуть манжеты на лицевую сторону.  
Поздравляем, куртка готова:)