

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5009 Жакет с воротником "шалька" и декоративной обтачкой

Ткань: костюмные ткани.

Другие материалы: прокладка, подплечники,
3 больших и 6 маленьких пуговиц.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по низу изделия – 3 см.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
4. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом
7. Подборт с цельнокроеным верхним воротником – 2 детали
8. Верхняя часть рукава – 2 детали
9. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из отделочной ткани:

1. Отделка воротника – 1 деталь со сгибом
2. Листочка – 2 детали

Прокладка: укрепить прокладкой детали подбортов, обтачки горловины



спинки, листочек.

ПОШИВ:

1. Выполнить средний и рельефные швы спинки. Припуски заутюжить к центру.
2. Листочку сложить по линии сгиба. Приметать нижние срезы листочки к верхнему срезу нижней боковой части полочки. Стачать с верхней боковой частью полочки. Стачать рельефные швы полочек, прихватывая боковые срезы листочки.
3. Стачать боковые и плечевые швы. Припуски заутюжить к спинке.
4. Стачать плечевые швы подбортов и обтачки горловины спинки. Нижний воротник (цельнокроеный с подбортом) втачать в горловину жакета. Верхний воротник втачать в горловину обтачки. Припуски срезать близко к строчке и разутюжить.
5. Сложить жакет с подбортами лицом к лицу. Сколоть борта и воротник. Стачать, срезать припуски, рассечь углы, отстрочить по подборту. Вывернуть, приутюжить. Настрочить декоративную деталь воротника.
6. Подогнуть низ жакета. Притачать подборта к подгибке низа.
7. Стачать верхнюю и нижнюю части рукава. Обметать низ, подогнуть и отстрочить. Проложить посадочные строчки по окату. Втачать рукава в проймы с равномерной посадкой.
8. Выполнить петли на правой полочке. Пришить 3 пуговицы на левой. Нашить декоративные пуговицы на рукава (по 3 на каждый).
9. Вшить подплечники.

Поздравляем, жакет готов:)