

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5010 Жакет с шалевым воротником и контрастными деталями

Ткань: костюмные ткани.

Другие материалы: подкладка, клеевая прокладка, пуговица, отделочная ткань.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали



Из отделочной ткани:

1. Листочка – 2 детали
2. Верхний воротник – 1 деталь со сгибом

Из клеевой прокладки:

1. Клеевая листочки – 2 детали
2. Клеевая обтачки горловины спинки – 1 деталь со сгибом
3. Клеевая подборта – 2 детали
4. Клеевая верхнего воротника – 2 детали

Из подкладки:

1. Подкладка верхней части рукава – 2 детали
2. Подкладка нижней части рукава – 2 детали
3. Подкладка центральной части полочки – 2 детали
4. Подкладка центральной части спинки – 2 детали
5. Подкладка боковой части спинки – 2 детали
6. Подкладка боковой части полочки – 2 детали

ПОШИВ:

1. Выполнить средний и рельефные швы спинки, рельефные швы полочки.
2. Деталь листочки сложить по линии сгиба, чисто вытачать по коротким сторонам. Притачать нижние срезы листочки к полочке по разметке, отогнуть листочку, приутюжить и настроить на полочку.
3. Стачать плечевые и боковые швы.
4. На верхнем воротнике, цельнокроеном с подбортами, выполнить средний шов. Стачать плечевые швы полочки и обтачки горловины спинки. Рассечь припуски на швы. Нижний воротник втачать в горловину жакета, верхний воротник втачать в горловину обтачки. Припуски швов втачивания срезать близко к строчке и разутюжить.

5. Подборта сложить с полочками лицевыми сторонами и приколоть к срезам бортов, сколоть срезы верхнего и нижнего воротника. Жакет чисто вытачать вдоль бортов и воротника. Жакет подшить. Подборта пришить к подгибке низа.
6. Выполнить швы рукавов. Рукава подшить и втачать в проймы жакета, припосадив по окату.
7. Пришить подплечники.
8. Стачать детали края из подкладочной ткани. Подкладку притачать к нижним срезам рукавов, внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Подкладку подшить.
9. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы.

Поздравляем, жакет готов:)