

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 5011 Жакет с застежкой на одну пуговицу

Ткань: костюмные ткани.

Другие материалы: подкладка, прокладка, пуговица.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. На подгибку изделия – 2 см.

### Из основной ткани:

1. Рамка кармана – 2 детали
2. Спинка – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом
4. Полочка – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Рукав – 2 детали

### Из подкладки:

- 1\*. Подкладка рукава – 2 детали
- 2\*. Подкладка спинки – 2 детали



3\*. Подкладка полочки – 2 детали

4\*. Мешковина кармана – 2 детали

**Внимание!** Лекала, помеченные \* выкраиваются только из подкладочной ткани.

Прокладка: укрепить прокладкой детали подбортов, обтачки горловины спинки, полочек.

**ПОШИВ:**

1. Стачать вытачки на спинке и полочках, стачать средний шов спинки.

2. На полочках выполнить ПРОРЕЗНЫЕ КАРМАНЫ В РАМКУ: С изнаночной стороны полочки приутюжить поверх разметки кармана полосу прокладки шириной около 4 см. Обтачку кармана сложить с полочкой лицевыми сторонами, приколоть по разметке вдоль входа в карман и притачать по разметке кармана. Полочку прорезать вдоль между строчками посередине, к концам строчек – наискосок. Припуски швов разутюжить. Обтачку отвернуть через прорез на изнаночную сторону так, чтобы получилась аккуратная рамка, и приметать. Мешковину кармана с изнаночной стороны полочки положить на нижнюю обтачку, направив мешковину в верх, и с лицевой стороны нижнюю обтачку пристрочить в шов притачивания, прихватывая мешковину.

Мешковину заутюжить вниз. Второй срез мешковины с изнаночной стороны полочки положить на карман и с лицевой стороны пристрочить в шов притачивания верхней обтачки. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить к обтачкам точно от концов верхней строчки к концам нижней. Стачать открытые срезы мешковин.

3. Стачать плечевые и боковые швы.

4. Стачать плечевые швы подборта и обтачки горловины спинки.

5. Подборта сложить с полочками лицевыми сторонами и приколоть к срезам бортов и горловины, обтачать борта подбортами.

6. Подшить низ жакета.

7. Выполнить швы рукавов. Рукава втачать в проймы жакета, припосадив по окату.

8. Пришить подплечники.

9. Стачать вытачки на подкладке спинки и полочки, стачать детали кроя из подкладочной ткани. Подкладку притачать к нижним срезам рукавов, внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Подкладку подшить.

10. На правой полочке обметать петлю, на левую полочку пришить пуговицу.

Поздравляем, жакет готов:)