

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5014 Жакет с рельефами из проймы

Ткань: шерстяные или полушерстяные ткани с вложением химических волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 3 пуговицы; подкладка.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Верхний воротник – 1 деталь
2. Нижний воротник – 1 деталь
3. Спинка – 1 деталь
4. Боковая часть спинки – 2 детали
5. Полочка - 2 детали
6. Боковая часть полочки – 2 детали
7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали
9. Подборт – 2 детали
10. Обтачка горловины – 1 деталь



Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Мешковина кармана – 4 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, боковая часть полочки, центральная часть полочки, верхняя часть центральной части спинки с участком проймы, низ центральной части спинки, пройма боковой части спинки, низ боковой части спинки, низ нижней части рукава, низ верхней части рукава, воротник.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой подборт, обтачку горловины спинки, боковую часть полочки, центральную часть полочки, верхнюю часть центральной части спинки с участком проймы, низ центральной части спинки, пройму боковой части спинки, низ боковой части спинки, низ нижней части рукава, низ верхней части рукава, воротник.
2. На лицевую сторону боковой и центральной части полочки по надсечкам накладывают мешковину кармана лицевой стороной вниз и притачивают ее. Шов отгибают и настрачивают на мешковину кармана.
3. Стачать рельефы полочки и мешковину кармана. Надсечь швы рельефа и разутюжить, заутюживая карман.
4. Обтачать борта подбортами с закруглёнными углами вверху и внизу. Высечь, вывернуть вверху и внизу углы борта.

5. Притачать обтачку горловины спинки к подбортам и разутюжить плечевые швы обтачки и подборта.
6. Стачать средний шов спинки и рельефы спинки. Разутюжить рельефы и средний шов спинки.
7. Стачать плечевые и боковые швы жакета. Разутюжить плечевые и боковые швы.
8. Сложить верхний воротник с нижним лицом к лицу и обтачать нижний воротник верхним воротником с закругленными концами. Высесть, вывернуть углы воротника.
9. Втачать раскеп верхнего воротника в горловину полочки. Разутюжить раскепы.
10. Стачать вертикальную вытачку, продолжая втачивание воротника.
11. Втачать нижний воротник. Разутюжить вертикальные вытачки и шов втачивания воротника.
12. Скрепить швы втачивания воротника.
13. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава.
14. Стачать и разутюжить передний шов рукава.
15. Втачать рукава в пройму по надсечкам.
16. Стачать детали подкладки, оставляя отверстие в правом рукаве. Приутюжить подкладку.
17. Втачать подплечники и подокатники.

18. Притачать подкладку к подбортам и обтачке горловины спинки, к низу жакета, совмещая швы подкладки со швами изделия, к низу рукава изделия. Поставить 7 закрепок по низу жакета над швами.

19. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать технологическое отверстие в рукаве.

20. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

Поздравляем, жакет готов:)