

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 5048 Короткая юбка с поясом

Ткань: костюмные ткани, креп, панбархат.

Другие материалы: клеевая прокладка;  
молния; большая круглая пряжка.

**РАСКРОЙ:**

Все швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Переднее полотнище – 1 деталь со сгибом
2. Заднее полотнище – 2 детали
3. Передняя обтачка -1 деталь со сгибом
4. Задняя обтачка – 2 детали
5. Шлевка – 1 деталь (разрезается на 4 шлевки)
6. Пояс – 2 детали

Из клеевой: обтачки, пояс.

**ПОШИВ:**

1. Стачать вытачки на передней и задней половинках юбки, заутюжить их к центру.
2. Стачать задний средний шов между метками разреза для застежки и разреза, стачать боковые швы. Втачать молнию.
3. На обтачках стачать задний средний шов и правый боковой шов. Обтачку лицом к лицу настроить на верхние срезы половинок. Припуски обрезать до ширины 0,5 см, уложить под обтачки и настроить в край. Обтачки завернуть на изнаночную сторону, приутюжить верхний край. Обтачки изнутри подвернуть, нашить на тесьму молнии. Дополнительно нижние края обтачек пришить к припускам швов и глубинам вытачек.
4. Подвернуть припуски длинных сторон детали шлевки и отстрочить шлевку в край по длинным сторонам. Разрезать деталь на части. Шлевки, подогнув, настроить на пояс.
5. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настроить.

Поздравляем, юбка готова:)