

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 5068 Брюки с юбкой

Ткань: смешанные костюмные ткани с эластичными волокнами.

Другие материалы: 1 молния длиной 19 см и кусочек тесьмы-липучки для застежки юбки.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.



### Из основной ткани:

1. Откосок – 1 деталь
2. Передняя половинка – 2 детали
3. Задняя половинка – 2 детали
4. Обтачка передней половинки брюк – 2 детали
5. Обтачка задней половинки брюк – 1 деталь
6. Заднее полотнище юбки – 1 деталь
7. Передняя часть пояса – 2 детали
8. Центральная часть переднего полотнища юбки – 1 деталь
9. Боковая часть переднего полотнища юбки – 1 деталь

### Из прокладки:

## 1. Пояс – 2 детали

Клеевая прокладка приутюживается на половину ширины пояса.

### ПОШИВ:

Укрепить клеевой прокладкой обтачки брюк и пояс (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

### БРЮКИ:

1. Выполнить передний средний шов ниже метки разреза, а также задний средний шов.
2. Выполнить "Застежку-молнию с притачным откоском" – Цельнокроеную обтачку застежки заутюжить на изнаночную сторону: справа – по линии середины переда, слева – не доходя 1 см до линии середины переда (= припуск под застежку). Наколоть молнию, развернутую вбок, на левый срез застежки, наложить сверху сложенный вдвое изнаночной стороной внутрь откосок, совмещая по срезам, и стачать все слои; выправить подзор и проложить по краю молнии фиксирующую строчку. Разрез сколоть, совместив линии середины переда. Свободную тесьму молнии притачать к обтачке правой стороны застежки, не прихватив ткань передней половинки брюк. Обметать припуски и с изнаночной стороны проложить по нижним срезам подзоров фиксирующую зигзагообразную строчку. Правую переднюю половинку брюк отстрочить вдоль застежки, прихватив обтачку.
3. Стачать шаговые швы и боковые швы.
4. Стачать боковые швы обтачек брюк.
5. Наложить обтачки на основное изделие лицевой стороной внутрь и обтачать верх брюк; вывернуть и проутюжить. С лицевой стороны изделия проложить отделочную строчку по верху брюк в край.

6. Заутюжить внутрь подгиб низа брюк, подвернуть срезы и притачать по краю.

#### ЮБКА:

1. Заутюжить внутрь припуски среза запаха юбки, подвернуть срезы и притачать на расстоянии 5-7 мм.

2. Припуски верхних срезов заднего и боковой части переднего полотнищ юбки заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и приметать. С лицевой стороны изделия проложить отделочную строчку по верху юбки в край.

3. Выполнить "Пояс" – Сложить детали пояса юбки лицевой стороной внутрь и обтачать верхний срез и конец под застежку; вывернуть и проутюжить. Наложить пояс, развернутый вниз, укрепленной частью на талиевый срез юбки с лицевой стороны и пристрочить. Выправить пояс, заутюжить внутрь открытый срез и притачать к основному изделию, продолжая декоративную строчку по всему периметру пояса, кроме бокового среза.

4. Стачать боковые швы юбки.

5. Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и приметать.

6. Проложить отделочную строчку низу юбки на расстоянии 5-7 мм.

7. Пришить кусочек липучки на пояс. Юбку прикрепить к брюкам у боковых швов.

Поздравляем, брюки с юбкой готовы:)