

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

5135 Длинная юбка

Ткань: натуральные или смесовые ткани, например, креп-сатин.

Другие материалы: 1 пуговица; потайная молния.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Плотнище юбки – 4 детали
2. Пояс – 1 деталь



Из клеевой: пояс.

ПОШИВ:

1. Укрепить клеевой прокладкой пояс.
(Термоклеевые прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

2. Стачать под меткой разреза задний средний шов. Стачать передний средний

шов и боковые швы. Припуски разутюжить, припуски вдоль срезов разреза заутюжить на изнаночную сторону.

3. Приметать к припускам разреза посередине заднего полотнища молнию, с лицевой стороны пристрочить на расстоянии 0,5 см.

4. Наколоть пояс лицом к лицу на верхний срез юбки, притачать. Припуски шва притачивания заутюжить на пояс. Пояс лицом к лицу сложить на половину ширины, концы стачать. Пояс вывернуть, внутренний срез пояса подвернуть и приколоть так, чтобы внутренний край примерно на 2 мм заходил за шов притачивания. Настрочить внутренний край с лицевой стороны в шов притачивания пояса.

5. Обметать прорезную петлю на левом конце пояса, на правом пришить пуговицу.

6. Припуски на подгибку низа юбки завернуть на изнаночную сторону, подвернуть, настрочить на расстоянии 0,5 см от края.

Поздравляем, юбка готова:)