

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

5164 Длинное пальто с карманами

Ткань: пальтовые ткани.

Другие материалы: ткань для отделки;
подкладочная ткань; клеевая прокладка;
подплечники формы реглан, 4 пуговицы
для супатной застежки, 1 отделочная
пуговица.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Подборт – 2 детали
4. Задняя часть рукава – 2 детали
5. Передняя часть рукава – 2 детали
6. Верхний воротник – 1 деталь со сгибом
7. Нижний воротник – 1 деталь со сгибом
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом
9. Листочка – 2 детали
10. Подзор – 2 детали



11. Обтачка задней части рукава – 2 детали

12. Обтачка передней части рукава – 2 детали

Из подкладки:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали
5. Супатная застежка – 2 детали
6. Верхняя мешковина кармана – 2 детали
7. Нижняя мешковина кармана – 2 детали

Из отделочной ткани:

1. Отделка верхнего воротника – 1 деталь со сгибом
2. Отделка задней части рукава – 2 детали
3. Отделка передней части рукава – 2 детали

Из прокладки: продублировать прокладкой верхние части спинки и полочек, подборта, обтачку горловины спинки, воротники и отделку воротника, листочки, обтачки задней и передней частей рукавов, отделки рукавов, верхние части рукавов.

ПОШИВ:

1. Укрепить клеевой прокладкой верхние части спинки и полочек, подборта, обтачку горловины спинки, воротники и отделку воротника, листочки, обтачки задней и передней частей рукавов, отделки рукавов, верхние части рукавов. \
2. На полочках выполнить **прорезные карманы с листочкой**: чисто вытачать листочки по коротким сторонам, вывернуть и приутюжить. Отстрочить сгиб в край. С изнаночной стороны полочки приутюжить поверх разметки кармана полосу прокладки шириной около 4 см. Подвернуть один длинный срез подзора и настрочить подзор на верхнюю мешковину. Листочку кармана и верхнюю мешковину сложить с полочкой лицевыми сторонами, приколоть по разметке вдоль входа в карман и притачать, обратив внимание на то, чтобы продольные срезы листочки и мешковины совпали с линией середины разметки кармана.

3. Полочку прорезать вдоль между строчками, к концам строчек – наискосок. При этом не повредите листочки и мешковины! Припуски швов разутюжить. Листочки и мешковины отвернуть через прорез на изнаночную сторону и приметать. Нижнюю мешковину кармана с изнаночной стороны полочки положить на листочку, направив мешковину на вверх, и с лицевой стороны листочку настрочить в шов притачивания, прихватывая мешковину. Мешковину заутюжить вниз. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить точно от концов верхней строчки к концам нижней. Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать. Листочку по коротким сторонам настрочить на полочку.
4. Стачать средний шов спинки, разутюжить.
5. Сложить передние и задние части рукавов соответственно с полочкой и спинкой, стачать, разутюжить.
6. Стачать верхние швы рукавов до метки манжеты. Стачать одной строчкой нижние швы рукавов и боковые швы пальто.
7. На правом подборте обработать **супатную застежку**: две подкладки для супатной застежки.
8. Сложить с подбортом лицевыми сторонами, приколоть по разметке вдоль размеченной застежки и притачать, обратив внимание на то, чтобы продольные срезы подкладок совпали с линией середины разметки застежки. Подборт прорезать вдоль между строчками, к концам строчек – наискосок. При этом не повредите подкладки! Припуски швов разутюжить. Подкладки отвернуть через прорез на изнаночную сторону так, чтобы получилась аккуратная рамка, и приметать. С лицевой стороны нижнюю подкладку настрочить в шов притачивания. Подкладку заутюжить вниз. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и притачать к подкладкам точно от концов верхней строчки к концам нижней. Пробить петли на подборте, захватывая нижнюю подкладку. Скрепить обе подкладки с подбортом,

проложив машинные строчки перпендикулярно борту между петлями.

9. Притачать отделки рукавов к соответствующим обтачкам, швы разутюжить. Сложить получившиеся манжеты с манжетами рукава лицом к лицу и обтачать по верхним и боковым срезам. Манжеты отогнуть на изнаночную сторону и приутюжить.
10. Притачать отделку воротника к верхнему воротнику.
11. Втачать нижний воротник в вырез горловины. Стачать плечевые швы обтачки горловины спинки и подбортов, верхний воротник втачать в горловину обтачки и подбортов. Припуски разутюжить, на скруглениях рассечь.
12. Наложить верхний воротник, объединенный с подбортами, на основное изделие лицевой стороной внутрь и обтачать борта и воротник, вывернуть и приутюжить. Скрепить между собой швы втачивания воротников. Борт и воротник заметать.
13. Нижний край: подборта уложить вперед. Припуски на подгибку завернуть на изнаночную сторону и пришить. Подборта отвернуть на изнаночную сторону.
14. Пришить подплечники.
15. Стачать детали кроя из подкладочной ткани. Низ подогнуть так, чтобы он не доходил до низа пальто на 2 см. Подкладку сложить с пальто лицом к лицу и притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки, отгибая подгибку низа пальто. Пальто вывернуть на лицо.
16. Подкладку по низу изделия пришить к припускам на подгиб, по низу рукава к верхней манжете.
17. На правой полочке пробить петлю, по разметке пришить пуговицу.

Поздравляем, пальто готово:)