

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5184 Двубортное полупальто

Ткань: мягкие пальтовые ткани.

Другие материалы: драп из мохера (шерсть ангорской козы); подкладочная ткань; клеевая прокладка; 8 больших и 4 средние пуговицы; 1 плоская пуговица для внутренней застежки; 1 пряжка высотой 5 см; подплечники формы реглан.



РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Кокетка полочки – 2 детали
3. Спинка – 2 детали
4. Подборт – 2 детали
5. Стойка воротника – 2 детали со сгибом
6. Воротник – 2 детали со сгибом
7. Рукав – 2 детали
8. Карман – 2 детали

9. бтачка кармана – 2 детали

10. Манжета рукава – 2 детали

а) полоса для 6 шлевок длиной 55 см и шириной 3 см, в готовом виде – 1,5 см;

б) завязывающийся пояс общей длиной 1,70 м и шириной 11 см, в готовом виде – 5,5 см.

Из подкладочной ткани:

1. Полочка и кокетка полочки – 2 детали за вычетом ширины подборта

2. Спинка – 2 детали

3. Рукав – 2 детали (должен быть на 2 см короче рукава изделия)

4. Карман – 2 детали (за вычетом ширины обтачки верха – до вычерченной на выкройке линии подкладки)

Из клеевой: продублировать кокетку полочки, подборт, стойку воротника, воротник, карман, пояс, на полочке – область лацкана и подборта, приутюжить прокладку также к припускам на подгибку низа.

ПОШИВ:

1. Кокетки полочек притачать к полочкам и отстрочить на расстоянии 2 см.

Выполнить средний шов спинки. Выполнить боковые и плечевые швы, кокетки полочек отстрочить вдоль швов.

2. Воротник с лацканами. Подборта притачать к срезам бортов и лацканов до поперечной метки и оставить пока лежащими на полочках. Припуски швов срезать близко к строчке. Детали стойки воротника притачать к деталям воротника, каждую полученную деталь отстрочить по обеим сторонам от шва близко к шву. Воротник чисто вытачать по внешнему контуру, слегка припосаживая верхний воротник. Воротник вложить с каждой стороны между полочкой и подбортом. Нижний воротник со стойкой втачать в горловину полупальто, верхний воротник со стойкой втачать в горловины подбортов. Припуски швов втачивания верхнего и нижнего воротников несколько раз надсечь и разутюжить. Подборта отвернуть на изнаночную сторону. Швы

втачивания точно сколоть и с изнаночной стороны изделия сшить припуски этих швов. Сзади разложить плоско верхний воротник над швом втачивания нижнего воротника в горловину спинки и с лицевой стороны изделия проложить строчку точно в шов.

3. Припуск на подгибку низа полупальто отвернуть на изнаночную сторону до подбортов и настроить на расстоянии 3 см. Полупальто отстрочить вдоль бортов, лацканов и внешнего контура воротника на расстоянии 2 см.

4. Так как используемая для пошива ткань толстая, карманы обтачать подкладкой. Подкладку каждого кармана притачать к цельнокроеной обтачке, оставив в шве открытым участок для выворачивания кармана. Карман обтачать по контуру обтачкой и подкладкой. Цельнокроеный клапан отстрочить до линии сгиба на расстоянии 2 см. Карман настроить на полочку на расстоянии 2 см по линиям совмещения. Клапан заутюжить вниз.

5. Чисто вытачать полосу для шлевок и отстрочить в край. Полосу разрезать на 6 равных частей и настроить шлевки поверх боковых швов и на рукава.

6. Выполнить швы рукавов. Манжеты рукавов притачать к деталям рукавов.

7. Втачать рукава. Изделие отстрочить вдоль швов втачивания рукавов на расстоянии 1 см. Пришить подплечники.

8. На деталях кроя из подкладочной ткани выполнить швы, оставив плечевые срезы спинки выступающими у горловины. Втачать рукава. Подкладку притачать к подбортам, оставив внизу открытыми участки длиной по ок. 10 см. Вверху пришить подкладку вручную к подбортам и стойке воротника. Каждый рукав подкладки вложить в рукав полупальто, в одном месте подвернуть и приколоть к припускам притачивания манжеты рукава. Через открытый низ полупальто просунуть руку между изделием и подкладкой и вытянуть рукав наружу. Рукав подкладки притачать к припускам притачивания манжеты рукава полупальто. Рукав выправить. Подкладку подвернуть и настроить так,

чтобы подкладка была на ок. 1 см короче полупальто. Выполнить оставшиеся открытыми участки швов подкладки (у подбортов).

9. Подборта пришить к подгибке низа.

10. Чисто вытачать завязывающийся пояс. Пояс отстрочить на расстоянии 2 см. К прямому концу пояса пришить пряжку.

11. На правой полочке обметать 3 петли, на левой полочке – верхнюю петлю для подпуговицы, на остороугольных концах пат – по 2 петли (одну позади другой). Пуговицы пришить в соответствующих петлям местах.

Поздравляем, пальто готово:)