

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5185 Короткое пальто с рукавами реглан

Ткань: пальтовые ткани.

Другие материалы: подкладочная ткань, флизелин, 4 пуговицы, подплечники формы реглан.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Воротник – 2 детали
- 2*. Боковая часть спинки – 2 детали
- 3*. Спинка – 1 деталь со сгибом
- 4*. Задняя часть рукава – 2 детали
- 5*. Передняя часть рукава – 2 детали
- 6*. Боковая часть полочки – 2 детали
7. Подборт – 2 детали
- 8*. Полочка – 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом

Из подкладки: выкроить детали полочек (за вычетом ширины подбортов),

спинки (как единую деталь посередине со сгибом и складкой на свободное облегание глубиной около 2 см, а также за вычетом ширины обтачки горловины), передних частей рукава (за вычетом ширины подборов) и задних частей рукава (за вычетом ширины обтачки горловины).

Детали, помеченные * выкраиваются также из подкладочной ткани.

Прокладка: укрепить прокладкой детали подборов, обтачку горловины спинки.

Дополнительно приутюжить прокладку к припускам на подгибку низа.

ПОШИВ:

1. Стачать рельефные швы полочек и спинок.
2. Стачать швы реглана на спинке и полочке, отстрочить на расстоянии 1,5 см.
3. Стачать верхние швы рукавов. Стачать нижние швы рукавов и боковые швы пальто.
4. Стачать плечевые швы подборов и обтачки горловины спинки. Подборта и обтачку сложить с пальто (лицевыми сторонами друг к другу) и чисто вытачать по бортам.
5. Детали воротника стачать со стойками воротника. Воротник чисто вытачать по внешнему контуру. Одну деталь воротника лицом к лицу втачать в горловину. Другую деталь воротника притачать к обтачке горловины и подбортам. Припуски швов разутюжить. Разутюженные припуски швов втачивания нижнего воротника и обтачки горловины спинки сшить изнутри.
6. Нижний край: подборта уложить вперед. Припуски на подгибку завернуть на изнаночную сторону и пришить. Подборта завернуть на изнаночную сторону. Борта и воротник отстрочить на расстоянии 1,5 см.

7. Пришить подплечники.

8. Стачать детали кроя из подкладочной ткани. Подкладку притачать к нижним срезам рукавов, внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Подкладку подшить.

9. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы.

Поздравляем, пальто готово:)