

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

5187 Пальто с рукавом полуреглан

Ткань: пальтовые ткани, облегченный драп, велюр.

Другие материалы: подкладочная ткань; клеевая прокладка; 4 пуговицы; подплечники формы реглан.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Средняя часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом
4. Подборт – 2 детали
5. Воротник – 2 детали со сгибом
6. Листочка кармана – 2 детали
7. Центральная часть полочки – 2 детали
8. Боковая часть полочки – 2 детали
9. Подзор – 2 детали



10. Задняя часть рукава – 2 детали
11. Передняя часть рукава – 2 детали
12. Манжета рукава – 2 детали
13. Подзор манжеты – 2 детали

Из подкладки:

1. Манжета рукава – 2 детали
2. Средняя часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Полочка – 2 детали
5. Задняя часть рукава – 2 детали
6. Передняя часть рукава – 2 детали
7. Мешковина кармана – 4 детали

Из клеевой: укрепить прокладкой детали подбортов, обтачки горловины спинки, нижние части листочек, нижний воротник, подзоры карманов и манжет. Дополнительно приутюжить прокладку к припускам на подгибку низа.

ПОШИВ:

1. Стачать рельефные швы спинок и полочек.
2. На полочках выполнить **ПРОРЕЗНЫЕ КАРМАНЫ С ЛИСТОЧКОЙ**: чисто вытачать листочки, вывернуть и приутюжить. Отстрочить края на расстоянии 1,5 см. С изнаночной стороны полочки приутюжить по верх разметки кармана полосу прокладки шириной около 4 см. Листочку кармана и верхнюю мешковину сложить с полочкой лицевыми сторонами, приколоть по разметке вдоль входа в карман и притачать, обратив внимание на то, чтобы продольные срезы листочки и мешковины совпали с линией середины разметки кармана. Полочку прорезать вдоль между строчками, к концам строчек – наискосок. При этом не повредите листочки и мешковины! Припуски швов разутюжить. Листочки и мешковины отвернуть через прорез на изнаночную сторону и приметать. Подзор кармана подогнуть по одной из длинных сторон и настрочить на нижнюю мешковину. Нижнюю мешковину кармана с

изнаночной стороны полочки положить на листочку, направив мешковину в вверх, и с лицевой стороны листочку пристрочить в шов притачивания, прихватывая мешковину. Мешковину заутюжить вниз. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить точно от концов верхней строчки к концам нижней. Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать. Листочку по коротким сторонам пришить на полочку.

3. Передние части рукавов втачать в проймы полочек, задние – в проймы спинки.

4. Стачать верхние швы рукавов. Стачать нижние швы рукавов и боковые швы пальто.

5. Стачать плечевые швы подбортов и обтачки горловины спинки. Подборта и обтачку сложить с пальто (лицевыми сторонами друг к другу) и чисто вытачать по бортам.

6. Воротник чисто вытачать по внешнему контуру. Одну деталь воротника лицом к лицу втачать в горловину. Другую деталь воротника притачать к обтачке горловины и подбортам. Припуски швов разутюжить. Разутюженные припуски швов втачивания нижнего воротника и обтачки горловины спинки стачать между собой.

7. Детали манжет из основной и подкладочной ткани стачать в кольцо. Обтачать манжеты подкладкой, отстрочить по верхнему краю на расстоянии 1,5 см. Нижний срез манжеты из подкладочной ткани притачать к подзору манжеты, припуски разутюжить и настрочить. Подзор притачать к рукаву.

8. Нижний край: подборта уложить вперед. Припуски на подгибку завернуть на изнаночную сторону и пришить. Подборта завернуть на изнаночную сторону. Борта и воротник отстрочить на расстоянии 1,5 см.

9. Пришить подплечники.

10. Стачать детали кроя из подкладочной ткани. Подкладку притачать к нижним срезам манжет рукавов, внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Подкладку подшить.

11. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы.

Поздравляем, пальто готово:)