

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

5198 Длинное кружевное платье с рукавом

Ткань: блестящие шелковые ткани из натуральных и смешанных волокон.

Другие материалы: набивной шелк, кружевное полотно, клеевая прокладка, молния, 12 готовых навесных петель, 12 маленьких пуговиц.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Волан – 1 деталь со сгибом
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть переда – 2 детали
5. Центральная часть переда – 1 деталь со сгибом
6. Обтачка горловины – 2 детали
7. Рукав – 2 детали
8. Обтачка разреза рукава – 2 детали



Из кружевного полотна:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Волан – 1 деталь со сгибом
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть переда – 2 детали
5. Центральная часть переда – 1 деталь со сгибом
6. Обтачка горловины – 2 детали
7. Рукав – 2 детали

Из клеевой: продублировать клеевой прокладкой обтачки горловины, обтачки разреза рукава.

ПОШИВ:

1. Все детали из кружевного полотна наложить на детали из шелка изнаночными сторонами на лицевые, сметать по срезам и далее обрабатывать как однослойные.
2. Стачать передние рельефные швы и средний шов спинки от метки вниз. Притачать волан к нижнему срезу средних частей спинки. Стачать рельефные швы спинки.
3. Припуски под застежку заутюжить на изнаночную сторону. Подложить молнию под края разреза и притачать так, чтобы зубчики не были видны.
4. Стачать боковые и плечевые швы. Припуски плечевых швов рассечь в уголках у воротника. Стачать средний шов воротника и втачать его в горловину.
5. Стачать между собой обтачки. Сложить обтачки с горловиной лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему срезу. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выметать и приутюжить. Рассечь нижний припуск обтачки, подогнуть его над воротником и настрочить в шов притачивания. Закрепить обтачку над передним швом.
6. Стачать швы рукавов. Втачать рукава в проймы, складывая рукав с изделием

лицом к лицу и припосаживая по окату. Сложить обтачку разреза с рукавом лицевыми сторонами, вкладывая между ними петли и притачать. Вывернуть обтачку на изнанку, выметать и приутюжить. Припуск по низу рукава заутюжить на изнаночную сторону и подшить. На другую сторону разреза пришить пуговицы.

7. Низ платья обработать швом вподгибку шириной 1 см.

Поздравляем, платье готово:)