

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5283 Блузка-рубашка с коротким рукавом

Ткань: жатый шифон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 5 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь
3. Рукава – 2 детали
4. Воротник – 2 детали
5. Стойка – 2 детали

Из клеевой: планка, верхний воротник, стойка.

ПОШИВ:

Каждый шов после строчки отутюжить, обметать и еще раз отутюжить.

1. Продублировать клеевой прокладкой планку, верхний воротник и стойку.
2. Стачать нагрудные вытачки на полочке и отстрочить их.
3. Стачать плечевые швы блузки, отстрочить.

4. Втачать рукава, швы отстрочить.

5. Боковые срезы блузки обметать по отдельности на длину 15 см от низа выполнить швы до разметки разрезов.

6. Припуск на подгибку рукавов дважды заутюжить на изнаночную сторону на ширине 3 см, сгиб отстрочить на ширине лапки, припуск на подгибку снова заутюжить вниз. Нижний край сгиба также отстрочить на ширине лапки.

7. Обработать планку.

8. Обтачать нижний воротник верхним воротником, воротник вывернуть и отстрочить.

9. Стачать стойки, проложив между ними воротник.

10. Нижнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез верхней стойки и настрочить в шов втачивания нижней стойки.

11. Подогнуть и настрочить низ изделия. Припуски разрезов подогнуть и настрочить.

12. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

Поздравляем, блузка-рубашка готова:)