

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

5309 Пальто бушлат

Ткань: велюр или пальтовые ткани с мягким ворсом.

Другие материалы: клеевая прокладка; 16 пуговиц; подкладка.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижний воротник – 1 деталь
4. Верхний воротник – 1 деталь
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Центральная часть полочки – 2 детали
7. Подборт – 2 детали
8. Листочка – 4 детали
9. Пояс – 2 детали
10. Верхняя часть рукава – 2 детали
11. Нижняя часть рукава – 2 детали



Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Мешковина кармана – 4 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, центральная часть полочки, верхняя часть центральной части спинки, пройма боковой части спинки, шлица рукава, нижний воротник, листочка, участок шлицы на спинке; припуски низа: боковой части спинки, центральной части спинки, нижней части рукава, верхней части рукава, боковой части полочки.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой подборт, центральную часть полочки, верхнюю часть центральной части спинки, пройму боковой части спинки, шлица рукава, нижний воротник, листочку, участок шлицы на спинке; припуски низа: боковой части спинки, нижней части рукава, верхней части рукава центральной части спинки, боковой части полочки.
2. Сложить верхний воротник с нижним лицом к лицу и обтачать нижний воротник верхним воротником. Высесть, вывернуть углы воротника.
3. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки до надсечки вверх, определяющей конец втачивания воротника. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгиба низа. Швы верхних и нижних углов борта подрезают. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застежки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

4. Верхнюю листочку сложить нижней, лицевой стороной вовнутрь и обтачать по внешнему контуру. Подрезать припуск закругленных углов и вывернуть. Приутюжить листочку выправляя кант. Притачать мешковину кармана к листочке.
5. На лицевую сторону боковой части полочки наложить мешковину кармана, а на центральную часть полочки мешковину кармана с притачной листочкой по надсечкам лицевой стороной вниз. Притачать мешковину кармана к припуску входа в карман. Шов боковой части полочки отогнуть и настрачивают на мешковину кармана.
6. Стачать рельефы полочки и мешковину кармана. Надсечь припуск у начала и конца входа в карман, разутюжить припуски рельефа, заутюживая карман. Настрочить листочку с двух сторон на боковую часть полочки.
7. Стачать рельефы спинки до шлицы. Срез нижней шлицы заутюжить на 1 см. Заутюжить рельеф спинки и шлицу к середине спинки. Рельеф спинки отстрочить у верхнего конца шлицы по разметке наискосок. Прихватывая припуск под шлицу.
8. Стачать плечевые и боковые швы пальто. Разутюжить плечевые и боковые швы пальто.
9. Втачать нижний воротник в горловину пальто и притачать верхний воротник к подбортам.
10. Стачать локтевой фигурный шов рукава. Заутюжить локтевой шов рукава.
11. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Заутюжить низ рукава.
12. Втачать рукава в пройму по надсечкам.
13. Втачать подплечники и подокатники.

14. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава. Подкладку сложить с пальто лицом к лицу и притачать к внутренним срезам подбортов и верхнему воротнику. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам. Рукава подкладки подвернуть и притачать к подгибке низа рукава пальто, излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз и приутюжить. Пальто вывернуть на лицо. Подкладку расправить, сколоть боковые швы с боковыми пальто и аккуратно разрезать вдоль срезов шлицы, сместившись на 1 см в сторону среднего шва. Не доходя на 1 см до верха шлицы, сделать наклонные разрезы по 1 см в обе стороны. Разрезы подвернуть внутрь и сколоть со срезами шлицы. Просунуть руку между пальто и подкладкой, захватить сколотые срезы и по очереди вытянуть их наружу. Стачать срезы, подгибку отогнуть вниз. Выправить края шлиц. У верхнего края шлицы уголок подкладки подвернуть и пришить к припуску шлицы.

15. Притачать подкладку к низу пальто. Вывернуть пальто через отверстие в рукаве и стачать отверстие в рукаве.

16. Сложить пояс лицом к лицу и обтачать по внешнему контуру, оставляя отверстие в верхнем шве пояса посередине. Вывернуть пояс, отутюжить и стачать отверстие посередине.

17. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

18. Наметить и пришить пуговицы на спинке. Пристегнуть пояс.

Поздравляем, пальто готово:)