

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

### **5574 Летнее платье с глубоким вырезом**

Ткань: тонкие шелковые и вискозные ткани.

Другие материалы: косая бейка, молния.

#### **РАСКРОЙ:**

Все швы – 1 см. Припуск низа изделия – 3 см.

Припуск низа рукава – 2 см.

#### **Из основной ткани:**

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали



#### **ПОШИВ:**

1. Наметить и стачать нагрудные вытачки на полочке. Заутюжить вытачки вниз.
2. Наметить и стачать талиевые вытачки на полочке. Заутюжить талиевые вытачки к центру полочки.

3. Наметить и стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к центру спинки.
4. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов спинки до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов, приутюжить разрезы под молнию. Втачать молнию.
5. Обметать, стачать и заутюжить в сторону спинки плечевые швы. Обметать, стачать и заутюжить в сторону спинки боковые швы.
6. Сложить косую бейку вдоль посередине и приутюжить. Обтачать косой бейкой срез горловины полочки и спинки. Задние концы косой бейки подвернуть и прикрепить вручную.
7. Стачать срезы рукава. Обметать швы рукава и заутюжить.
8. Втачать рукава, припосадив по окату. Обметать шов втачивания.
9. Припуски на подгибку низа изделия и рукава обметать, отвернуть на изнаночную сторону и отстрочить по краю.

Поздравляем, платье готово:)