

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.
Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.
При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5576 Женская меховая шапка

Внимание! В построении конструкции используется рз_48 – обхват головы. Измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центры лобных бугров.
Лента должна замыкаться спереди.

Ткань: натуральный мех с невысоким волосяным покровом или искусственный мех.



Другие материалы: подкладка, плотный флизелин.

РАСКРОЙ:

Все швы – 0,5 см. Ширина шва на деталях из подкладочной ткани – 1 см.

Из меха:

1. Доньшко – 1 деталь
2. Стенка – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Доньшко – 1 деталь
2. Стенка – 1 деталь
3. Обтачка верха стенки – 1 деталь
4. Обтачка низа стенки – 1 деталь
5. Обтачка доньшка – 1 деталь

Из прокладки:

1. Доньшко – 1 деталь
2. Стенка – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Наложить детали из флизелина на соответствующие детали верха со стороны кожаной ткани и пришить стегальными стежками. Стежку на стенке начинают на расстоянии 1 см от края сверху вниз, располагая строчки на расстоянии 2 см друг от друга. При этом следует захватывать только часть мездры и слегка притягивать нитку.

2. Сложить концы стенки лицевыми сторонами внутрь и сшить их частыми обметочными стежками через край. Шов разбить молоточком. Концы прокладки наложить друг на друга и сшить.

3. Подогнуть один край полоски для обтачки верха стенки на 0,5 см на изнаночную сторону, сложить полоску и верх стенки лицевыми сторонами внутрь и сшить так же, как меховые детали, частыми обметочными стежками. Аналогично обрабатывается низ стенки.

4. Подогнуть край шапки на изнаночную сторону и пришить к прокладке; шов должен проходить по обтачке на расстоянии 0,5 см от шва стачивания. Нижний край стенки верха подогнуть и пришить его к прокладке.

5. Пришить обтачку доньшка так же, как к стенке, немного припосаживая его. Вложить доньшко в стенку, выровнять и приметать с внутренней стороны. Обтачки верха стенки и доньшка сшить частыми стежками с внутренней стороны. Пришить обтачки к прокладке стенки.

6. Стачать стенку подкладки. Шов разутюжить до полного прилегания. Притачать доньшко к стенке. Вложить подкладку в шапку, выровнять. Подогнуть подкладку внутрь и пришить частыми потайными стежками. Пришивать подкладку следует к косой полоске на расстоянии 0,3 см от шва. Поздравляем, шапка готова:)