

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.


**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 5578 Женский берет из шерстяной ткани

**Внимание!** В построении конструкции используется рз\_48 – обхват головы. Измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центры лобных бугров. Лента должна замыкаться спереди.

Ткань: шерстяные ткани, хлопчатобумажные или водоотталкивающие ткани.



Другие материалы: подкладка, клеевая прокладка.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

### Из основной ткани:

1. Доннышко – 1 деталь
2. Стенка – 2 детали
3. Околыш – 1 деталь

### Подкладочная ткань:

1. Доньшко – 1 деталь
2. Стенка – 2 детали

Прокладка:

1. Доньшко – 1 деталь
2. Стенка – 2 детали
3. Околыш – 1 деталь

**ПОШИВ:**

1. Продублировать доньшко, стенки и околыш из основной ткани клеевой прокладкой.
2. Сложить стенки лицевыми сторонами внутрь и стачать. Швы разутюжить и расстрочить двумя параллельными строчками на расстоянии 0,2 см от шва стачивания.
3. Втачать доньшко в стенку, складывая их лицевыми сторонами внутрь. Шов разутюжить и расстрочить.
4. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха. Вложить подкладку в головку, разровнять. Нижние швы стенок верха и подкладки подогнуть на изнаночную сторону каждый отдельно, и настроить на 0,2 см от сгиба.
5. Стачать околыш в кольцо, шов разутюжить. Сложить околыш вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и настроить его параллельными строчками, шириной 0,5–0,6 см.
6. Вложить околыш между деталями головки из основной и подкладочной ткани, приметать, равномерно распределяя посадку, и притачать в шов настрачивания.

Поздравляем, берет готов:)