

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5694 Туника с драпировкой спереди

Ткань: легкие ткани из натуральных или смешанных волокон.

Другие материалы: потайная молния.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск горловины спинки и полочки, а также на подгибку низа рукава и туники – 0 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Планка – 1 деталь



ПОШИВ:

1. Наметить и стачать талиевые вытачки на спинке и полочке. Заутюжить талиевые вытачки к центру деталей.
2. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов спинки до надсечки под молнию. Втачать молнию.
3. Стачать плечевые срезы. Заутюжить плечевые швы на спинку и обметать.

4. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, указанной на лекале полочки. Бейку заутюжить вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Затем развернуть и заутюжить продольные срезы к намеченной линии середины. Надсечь горловину переда в уголке и окантовать горловину туники косой бейкой.

5. Сложить полочку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и стачать средний шов от метки на горловине вниз строчкой со слабо затянутыми стежками. Излишек шва подрезать до 0,5 см и разутюжить. Стянуть средний шов до длины планки, равномерно распределяя сборку.

6. Заутюжить короткие срезы планки на изнаночную сторону и настроить. Наметить на планке линию середины. Наложить планку на полочку, совмещая линии середины и настроить по центру. Подогнуть продольные срезы планки на изнаночную сторону и настроить на 0,1 см от сгиба.

7. Обметать боковые срезы. Стачать боковые швы до надсечки под разрез и разутюжить, приутюживая разрезы. Проложить отделочную строчку вдоль разрезов на расстоянии 0,5 см от края разреза.

8. Стачать срез рукава. Заутюжить шов рукава в сторону локтя и обметать. Втачать рукава в пройму по надсечкам.

9. Разрезать рукав по разметке. Низ изделия, низ рукава и разрез рукава обметать частым ролевым швом.

10. Подкроить завязку нужной длины и шириной 4 см. Заутюжить завязку вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Затем развернуть и заутюжить продольные срезы к намеченной линии середины. Сложить завязку по средней линии, совмещая сгибы и настроить на 0,1 см. Продеть завязку в планку, стянуть до желаемой длины и закрепить.

Поздравляем, туника готова:)