

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Припуск на подгибку низа изделия – 1,5 см.

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5743 Блузка с фигурной кокеткой

Ткань: ткани из натуральных или смешанных волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; декоративная тесьма; 7 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Кокетка спинки – 1 деталь
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Средняя часть полочки – 2 деталь
6. Центральная часть полочки – 2 деталь
7. Кокетка полочки – 2 деталь
8. Воротник – 2 детали
9. Стойка – 2 детали



10. Планка – 2 детали
11. Рукав – 2 детали
12. Манжета – 2 детали

Из клеевой: детали планок, верхний воротник, верхняя стойка, манжеты.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой планки, верхний воротник, верхнюю стойку и манжеты.
2. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Высесть, вывернуть углы воротника. Стачать между собой детали стоек, вкладывая между ними воротник. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить готовый воротник.
3. Стачать рельефные срезы спинки, заутюжить припуски к середине и обметать. Стачать средний срез спинки, заутюжить припуски на левую сторону и обметать. Притачать кокетку к спинке, заутюжить припуски на кокетку и обметать.
4. Притачать боковую часть полочки к средней части. Заутюжить припуски на среднюю часть и обметать. Притачать среднюю часть полочки к центральной части. Заутюжить припуски на центральную часть и обметать. Притачать кокетку к полочке, заутюжить припуски на кокетку и обметать.
5. Планки сложить вдоль посередине, лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать внешнюю планку к срезу борта полочки, припуски заутюжить на планку. Свободный продольный срез внутренней планки подогнуть на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания внешней планки.
6. Стачать плечевые и боковые швы блузки. Швы заутюжить на спинку и обметать.

7. Нижнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез верхней стойки и настрочить в шов втачивания нижней стойки.

8. Стачать и обметать срезы рукавов. По окату и нижнему срезу рукава проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть окат и нижний срез на сборку.

9. Сложить манжету вдоль посередине, лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны и припуск под застежку. Припуски в уголках высечь, вывернуть манжету на лицевую сторону. Притачать внешнюю сторону манжеты к нижнему срезу рукава. Припуск внутренней стороны подвернуть на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания. Наметить и обметать петли, пришить пуговицы.

10. Втачать рукава в проймы, припуски швов обметать.

11. Припуск нижнего среза изделия заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть внутрь и настрочить.

12. На правой планке и стойке обметать петли, а на левой планке и стойке пришить пуговицы.

Совет: При желании в швы можно вставить декоративную тесьму, как показано на картинке или техническом рисунке.

Поздравляем, блузка готова:)