

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Припуск на подгибку низа изделия – 1,5 см. Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 5759 Блуза с ассиметричной застежкой

Ткань: блузочная ткань из натуральных или смешанных волокон (хлопок, вискоза, полиэстер).

Другие материалы: клеевой флизелин  
пуговицы – 8 шт.  
молния – 30 см.

### РАСКРОЙ:

#### Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Правая полочка – 1 деталь
3. Левая полочка – 1 деталь
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Планка малая – 2 детали
6. Планка большая – 2 детали
7. Рукав – 2 детали
8. Манжета – 2 детали
9. Воротник – 2 детали
10. Стойка – 2 детали

#### Из клеевой:

1. Воротник – 1 деталь



2. Стойка – 1 деталь
3. Планка малая – 1 деталь
4. Планка большая – 1 деталь
5. Манжета – 2 детали

#### ПОШИВ:

1. Продублировать клеевым флизелином планки, манжеты, верхний воротник и внутреннюю стойку.
2. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.
3. Стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать средний шов спинки. Шов обметать и заутюжить. Стачать нагрудную вытачку на левой части полочки. Заутюжить вытачку вверх. На правой полочке между метками вдоль борта проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.
4. Малые планки сложить лицом к лицу и обтачать детали по вогнутому срезу. Планки вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю деталь малой планки к левой полочке. Шов заутюжить в сторону планки. Внутреннюю деталь малой планки подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
5. Притачать внешнюю деталь большой планки к правой полочке. Сложить детали большой планки лицом к лицу по внешнему срезу. Вложить между планками левую полочку и стачать детали. Внутреннюю большую планку отогнуть на изнаночную сторону и приутюжить. Открытый срез внутренней большой планки подвернуть и настрочить в шов притачивания.
6. Притачать к полочке боковую часть. Шов обметать и заутюжить к спинке.
7. Стачать плечевые швы и правый боковой шов. Швы обметать и заутюжить к спинке. Левый боковой шов стачать от проймы до надсечки. Шов разутюжить и обметать. Втачать молнию.
8. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки. Проложить

отделочную строчку по стойке и воротнику.

9. Стачать, обметать и разутюжить срезы рукавов до надсечки. Втачать рукава, припосадив по окату.

10. Манжеты сложить пополам и обтачать короткие стороны и участок до надсечки. Около надсечки припуск рассечь. Манжеты вывернуть и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настрочить в шов притачивания.

11. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

12. На манжетах обметать петли и пришить пуговицы. На полочке пришить пуговицы.

Поздравляем, ваша блуза готова:)