

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

5771 Туника со шлицами

Ткань: блузочная ткань из натуральных или смешанных волокон (шелк, вискоза).

Другие материалы: косая бейка.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 1,5 см, по горловине спинки и полочки – 0 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали

ПОШИВ:

1. На полочке стачать вытачки. Заутюжить вытачки вверх. Стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к середине спинки.

2. На полочке и на спинке обработать вертикальные срезы от метки бокового шва до низа: припуски подвернуть внутрь 2 раза и настрочить.
3. Стачать боковые швы от проймы до надсечки. Стачать правый плечевой шов. Швы обметать и заутюжить к спинке. Обработать горловину косой бейкой. Стачать левый плечевой шов. Шов обметать и заутюжить к спинке.
4. Стачать срезы рукавов от оката до надсечки. Швы обметать и разутюжить. Участок от надсечки до низа настрочить. Втачать рукава, припосадив по окату.
5. Низ изделия и рукавов подвернуть внутрь 2 раза и настрочить.

Поздравляем, туника готова:)